



TPV INTÉGRÉS

www.ares.com

AURES[®]
TOUCH THE DIFFERENCE



MOBILITÉ



MODULAIRES



PANELS PC



IMPRIMANTES



AFFICHAGE



PÉRIPHÉRIQUES

NINO

mini TPV tout en un & (re)pliable




Moderne et performant, NINO est un TPV de petite taille qui s'adapte en toute situation.

Ultra compact, **NINO** possède un écran de 14 pouces (format de type 16/9ème - dalle capacitive projetée en standard (PCAP) - dalle résistive en option) ; totalement (re)pliable et d'un encombrement minimum, il offre une flexibilité à toute épreuve.

Son pied (socle) en aluminium soutient un bras pivotant, entièrement ajustable, qui lui permet de se plier totalement, à plat, pour un gain de place parfaitement optimisé ; il est disponible en plusieurs coloris (options) et est accompagné de plusieurs accessoires de montage et de fixations VESA (pour support mural, sur pied ou mât).

Equipé en standard avec un disque dur - le SSD est en option - il est fanless (sans ventilation) et parfait dans les environnements difficiles, toujours en adéquation avec les exigences des nouvelles normes environnementales (*moins consommation énergétique et faible empreinte carbone*).

ninô sera le partenaire de toutes les enseignes éphémères, des commerces nomades, des « food trucks » et autres « pop-up stores & shops » - et de leur mobilité.



TOUCH THE DIFFERENCE

NINO



- Processeur Intel Cedar View D2550
- Dalle capacitive projetée (PCAP) (dalle résistive en option)
- TPV ultra compact et (re)pliable
- HDD en standard (SSD en option)
- Base entièrement réglable : de 0° à 90 °
- 4 ports série alimentés externes, 4 ports USB
- Display Port avec prise en charge HDMI
- Sortie 12V pour périphérique
- Faible consommation et empreinte carbone réduite
- Options de montage : en support mural, sur un mât ou un bras



MODÈLE NINO

Processeur	Intel Atom Cedar View D2550
Chipset	NM10
Mémoire	DDR3 SODIMM 2 Go standard, 2 emplacements, jusqu'à 4 Go
HDD	2,5"
LCD	14" TFT (1366 x 768) - Rétro-éclairage LED
Ecran Tactile	Ecran plat sans bord - dalle capacitive projetée (PCAP) ou résistive (option)
Luminosité	220 cd/m ² , réglage automatique de l'éclairage

ENTRÉES/ SORTIE

Séries	4 ports série + option alimentation 12 V
USB	4 ports USB 2.0
Sortie	+12 volts alimentation périphérique
LAN	10/100/1000 Base-T
2 ^{ème} écran	Port avec prise en charge HDMI, DVI et VGA
Tiroir-caisse	2 points d'alimentation 2 x 24/12 VDC
Audio	Haut-parleurs internes, casque/ prise jack micro
Alimentation	+19VDC - adaptateur d'alimentation 65W monté dans la base
Mini-PCI Express	1 emplacement Mini PCI Express (WIFI)

DIVERS

EMI	CE/FCC Class A
Sécurité	LVD, adaptateur externe UL c/us, CE, TUV, autres
Température de fonctionnement	0 - 40° C Résistant aux projections d'eau et à la poussière
Dimensions (LxPxH)	Plié - 361 x 254 x 81 mm Angle de vision 55° - 361 x 232 x 255 mm
Poids	3,7 kg
OS compatibles	Windows 7 Pro, POSready 7, POSready 2009, Linux
Coloris	gris (en standard)

OPTIONS

MSR	3 pistes ISO support OPOS
Lecteur clé Dallas	4 emplacements possibles
Afficheur client	20 caractères x 2 lignes VFD,
2 ^{ème} écran	10.1" - 16:9 1024 x 600 Ecran Plat à LED (affichage dynamique en caisse)
WI FI	802.11 b/g/n/a, interne
Dalle résistive	
SSD	
Autres coloris	sur demande

Spécifications sujettes à modifications sans préavis - © AURES 2016